



TREMCO ROOT BARRIER HDPE

BARRERAS DE PROTECCION DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD

DESCRIPCIÓN:

Una serie de láminas de polietileno de alta densidad, diseñadas como membrana de protección, así como para diversas aplicaciones de barrera.

APLICACIONES:

HDPE -20 Barrera de raíz y Protección de Vapor: Una hoja de 20 milésimas de pulgada que no sólo sirve como un curso de protección, sino que también actúa como una barrera de vapor en aplicaciones de impermeabilización.

HDPE -40 Barrera y protección de raíces: Una hoja de 40 milésimas de pulgada que prohíbe la agresión de raíces, cada vez que afecte las características de funcionamiento de una membrana impermeabilizante en macetas y en aplicaciones Greenscape.

HDPE -60 Barrera y protección a gas metano: Una hoja de 60 milésimas de pulgada, que no sólo ofrece protección de la membrana excepcional, también prohíbe el movimiento de gas metano en una estructura cuando se instala correctamente.

INFORMACIÓN TÉCNICA Y BENEFICIOS:

Propiedad	HDPE -20	HDPE -40	HDPE -60
Espesor	20 mils (0.5 mm)	40 mils (1 mm)	60 mils (1.5 mm)
Resistencia a la perforación	43,1 Kg	94,3 Kg	93,4 Kg
Peso	18,1 Kg	36,3 Kg	54,4 Kg
Dimensión	4' x 100' (1.2 x 30.3 m)	4' x 100' (1.2 x 30.3 m)	4' x 100' (1.2 x 30.3 m)

Para acceder a la certificación GREENGUARD para este producto, [pinche aquí](#).



INSTRUCCIONES DE USO

Las barreras de protección Tremco HDPE se instalan sobre una impermeabilización curada de membrana, para evitar daños en la membrana. Una vez instalado, todas las costuras deben estar selladas, con cinta adhesiva o Tremco JT Permanente Cinta de costura, dependiendo de la aplicación. La terminación debe hacerse con Tremco Paraterm barra en el borde de la membrana impermeabilizante. Por favor consulte a su Asesor Técnico Comercial de Productos Cave S.A. para más detalles.

PRESENTACIÓN:

Rollos de 4' x 100' (1,2 x 30,3 m)

VIDA ÚTIL/ ALMACENAMIENTO

- Almacenar fuera de la luz directa del sol.
- Se recomienda almacenar en forma vertical.



Santa Isabel 585, Lampa, Santiago - Chile.
Tel: +(562) 266 66 500
Servicio al cliente: +(56 2) 266 66 581
www.productoscave.com



TREMCO ROOT BARRIER HDPE

BARRERAS DE PROTECCION DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD

RECOMENDACIONES ESPECIALES

- Para mayor información sobre la manipulación y condiciones de riesgo, consultar en la Hoja de Seguridad del producto.
- Para más información del producto consulte <http://www.tremcosealants.com>

TREMCO ROOT BARRIER HDPE
Barreras de Protección de Polietileno de Alta
Densidad

FT.PC.CO.268 Revisión 01

ADVERTENCIA

Los antecedentes técnicos entregados, están basados en ensayos que consideramos seguros de acuerdo a nuestra experiencia. Sin embargo, no pudiendo controlar el tiempo y las condiciones de almacenamiento, así como la aplicación de los productos, no nos hacemos responsables por daños, perjuicios o pérdidas ocasionadas por el uso incorrecto de éstos. Aconsejamos al usuario ante cualquier duda o dificultad, llamar a nuestro Departamento Técnico quién le dará solución a sus problemas y lo aconsejará sobre el uso particular de cada producto. La hoja de seguridad de cada producto, según la Nch 2245 Of.15, puede ser solicitada a nuestro Departamento Técnico o consúltela en internet a través del sitio www.productoscave.com

Fecha última modificación: 04.2016



Santa Isabel 585, Lampa, Santiago - Chile.
Tel: +(562) 266 66 500
Servicio al cliente: +(56 2) 266 66 581
www.productoscave.com