



ENDURECEDOR DE COLOR INCRETE

INCRETE SYSTEM

DESCRIPCIÓN:

ENDURECEDOR DE COLOR INCRETE es un producto para pisos de concreto listo para usar. Es aplicado en polvo sobre superficies de concreto fresco niveladas y acabadas. Puede ser usado en superficies industriales, comerciales y residenciales.

ENDURECEDOR DE COLOR INCRETE es un compuesto de cementos pre-en sayados; de alta resistencia con agregados de sílice y cuarzo, pigmentos inorgánicos y otros componentes que mejoran las propiedades físicas y el acabado de del concreto.

ENDURECEDOR DE COLOR INCRETE crea una superficie a color permanente de alta duración, y elimina los costos de pintura periódica de la superficie.

APLICACIONES:

ENDURECEDOR DE COLOR INCRETE Está recomendado para:

- Colorear y endurecer pisos de concreto sujetos a tráfico mediano y pesado.
- Para ser usado en áreas donde se requiere un color uniforme y se quiere mejorar la apariencia del piso de concreto.
- Centros comerciales, hoteles talleres, colegios, cafeterías, estacionamientos, aceras y residencias.
- Para aplicaciones interiores o exteriores.

NO ES RECOMENDADO

El uso de ENDURECEDOR DE COLOR INCRETE no es recomendado para aplicaciones de tránsito extremadamente pesado como tránsito de aros metálicos o áreas expuestas a ácidos y sus sales.

INFORMACIÓN TÉCNICA Y BENEFICIOS

ENDURECEDOR DE COLOR INCRETE provee:

- Mayor intensidad y uniformidad a las superficies de concreto endurecido.
- Superficie de alta densidad fácil de limpiar, resistente a la penetración de grasas y aceites.
- Superficies con mejores propiedades físicas y mayor resistencia al agua.
- Superficie más durable en todo tipo de clima, resistente a ciclos de congelamiento, descongelamiento y uso de sal.
- Superficies resistentes al Álcali y a la degradación por luz.

INSTRUCCIONES DE USO

PREPARACIÓN:

Proteger cuidadosamente las áreas adyacentes a la aplicación para evitar la contaminación del ENDURECEDOR DE COLOR INCRETE

PREPARACIÓN DE LA LOSA:

Nunca use cloruro de calcio en concreto que vaya a ser coloreado con ENDURECEDOR DE COLOR INCRETE Todos los substratos deben ser preparados y manejados en consistencia a las buenas prácticas del concreto y leyes locales.

DOSIFICACIÓN / RENDIMIENTO

Para un use liviano a mediano 27.3 kg/9.3 m² (60 lbs/100 sqft). Colores claros y pasteles usaran una mayor cantidad.



Santa Isabel 585, Lampa, Santiago - Chile.

Tel: +(562) 266 66 500

Servicio al cliente: +(56 2) 266 66 581

www.productoscave.com



ENDURECEDOR DE COLOR INCRETE

INCRETE SYSTEM

PRESENTACIÓN

- Saco: 27,3 kg
- Endurecedor de color Increte aporta para la obtención de créditos LEED, en la categoría Sustentable Sites Credits, en punto 7.1 Heat Island Effect- Nonroof.
- Se encuentra disponible en las siguientes presentaciones:

KOOL WHITE 400	ADOBE BUFF 010	HARVEST SAND 370	PEACH 540	SAFETY YELLOW 695
SUN BUFF 840	SAND BUFF 725	DESERT TAN 275	AUTUMN BROWN 050	RUST BROWN 675 (DARK BROWN)
CORAL 190	BRICK RED 100	TERRA COTTA 875	TILE RED 895	REDWOOD 630
MAPLEWOOD 460	SALTILLO 705 (LIGHT BROWN)	SABAL 685	PEWTER 560	SILVER GRAY 770 (LIGHT GRAY)
SUN GRAY 845	GRAY 355 (DARK GRAY)	CHARCOAL 150	PHILLY BLUE 570	SLATE 785
WHITE 970	ANTIQUÉ WHITE 030	SKY BLUE 780	TEAL 865	SEAFOAM GREEN 740

ENDURECEDOR DE COLOR
INCRETE SYSTEM

FT. P.C.CO.133 Revisión 07

Fecha última modificación: 11.2016



EUCLID GROUP

Santa Isabel 585, Lampa, Santiago - Chile.

Tel: +(562) 266 66 500

Servicio al cliente: +(56 2) 266 66 581

www.productoscave.com



ENDURECEDOR DE COLOR INCRETE

INCRETE SYSTEM

VIDA ÚTIL/ ALMACENAMIENTO

- Consérvese en sus envases originales, herméticamente cerrados y almacenados en un lugar fresco, bajo techo.
- Bajo estas condiciones de almacenamiento, su vida útil es de dos (2) años.

RECOMENDACIONES ESPECIALES

CURADO:

- No use plásticos, papel, yute, cáñamo, arena o agua en el curado.
- En climas calientes o de mucho viento un aditivo curador transparente como el INCRETE DELAY, se debe usar para proteger la superficie de la deshidratación acelerada. Por favor comuníquese con su representante INCRETE para información adicional.
- Para mayor información sobre la manipulación y condiciones de riesgo, consultar en la Hoja de Seguridad del producto.

ADVERTENCIA

Los antecedentes técnicos entregados, están basados en ensayos que consideramos seguros de acuerdo a nuestra experiencia. Sin embargo, no pudiendo controlar el tiempo y las condiciones de almacenamiento, así como la aplicación de los productos, no nos hacemos responsables por daños, perjuicios o pérdidas ocasionadas por el uso incorrecto de éstos. Aconsejamos al usuario ante cualquier duda o dificultad, llamar a nuestro Departamento Técnico quién le dará solución a sus problemas y lo aconsejará sobre el uso particular de cada producto. La hoja de seguridad de cada producto, según la Nch 2245 Of.03, puede ser solicitada a nuestro Departamento Técnico o consúltela en internet a través del sitio www.productoscave.com



Santa Isabel 585, Lampa, Santiago - Chile.
Tel: +(562) 266 66 500
Servicio al cliente: +(56 2) 266 66 581
www.productoscave.com