



DAP® ALEX® PAINTER'S

SELLADOR DE LATEX ACRÍLICO MULTIUSO

DESCRIPCIÓN:

DAP® ALEX® PAINTER'S asegura un sellado resistente para evitar que el aire y humedad pasen a través de juntas y grietas. Es un sellador duradero que puede utilizarse en aplicaciones de interior o exterior. Es ideal para uniones y grietas con movimiento mínimo. Se aplica suave y fácilmente. Se puede pintar con látex y pinturas a base de aceites. Tiene bajo contenido de VOC.

APLICACIONES:

Ideal para rellenar y sellar:

- Los marcos de ventanas y puertas
- Zócalos
- Molduras
- Uniones de esquina
- Rebordes

Se adhiere a:

- Madera
- Ladrillo
- Metal
- Las superficies pintadas
- Hormigón
- Tabla-roca/ tabla-yeso

INFORMACIÓN TÉCNICA Y BENEFICIOS:

Especificación	Resultado
Vehículo	Látex acrílico
Tiempo de formación de película	10 minutos
Tiempo de secado al tacto	30 minutos
Se puede pintar	Sí
Rango de temperatura de servicio	-28,9°C a 82,2°C
Temperatura de aplicación	4,4°C a 37,8°C
Movimiento de las juntas	± 7,5%
Olor	Muy leve
Consistencia	Suave y cremoso
Relleno	Carbonato de calcio
Gravedad específica	1,63 ± 0,05
Sólidos	78% ± 1 en peso
Estabilidad de congelación/descongelación	Pasa 5 ciclos a -17,8°C

DAP® ALEX® PAINTER'S
Sellador de Latex Acrílico

FT.PC.CO.47 Revisión 04

Fecha última modificación: 03.2015



Santa Isabel 585, Lampa, Santiago - Chile.
Tel: +(562) 266 66 500
Servicio al cliente: +(56 2) 266 66 581
www.productoscave.com



DAP® ALEX® PAINTER'S

SELLADOR DE LATEX ACRÍLICO MULTIUSO

- Cumple con los requisitos de rendimiento de la especificación estándar ASTM C834 para los selladores de látex, grado 0 ° C, por extrusión, resistencia a la intemperie, recuperación de la extensión, hundimiento y no es pegajosa cuando se encuentra totalmente curada.
- Resistente a las grietas
- Tiempo secado al tacto en 30 minutos

INSTRUCCIONES DE USO

- La superficie deberá estar limpia, seca y libre del sellador viejo, sucio, polvo, grasa y desechos.
- Recorte la boquilla a un ángulo de 45° para el tamaño de cordón que desee.
- Coloque el cartucho en la pistola de calafateo
- Rellene la abertura con sellador.
- Para un acabado impecable, alise el cordón del sellador con un implemento de acabado.
- Antes de que seque (10 minutos), limpie el exceso del sellador con un paño húmedo.
- Una vez seco o curado, el sellador excedente deberá cortarse o raspase.
- Permita que el sellador seque por lo menos 2 horas (por más tiempo en condiciones frías o húmedas) antes de pintar con pinturas de látex o a base de aceite.
- Vuelva a sellar el cartucho para guardar y reutilizar.

Para mejores resultados:

- Aplicar en temperaturas por encima de 4°C.
- No aplique cuando haya predicción de lluvia o temperaturas de congelación antes de que ocurra el curado total. El clima frío y la humedad alta retardarán el tiempo de curado.
- No se aplique para condiciones de inmersión de agua continua. No utilice en aplicaciones marinas o automotrices.
- No es adecuada para juntas a tope, defectos de la superficie o para restauración total de uniones de albañilería.
- El tamaño de la junta no debe exceder de 9,5 mm de ancho por 9,5 mm de profundidad. Si la junta excede de 9,5 mm de profundidad, utilice material de varilla de respaldo.

RENDIMIENTO

- Cobertura: 17 metros lineales con un cordón de 4,7 mm

PRESENTACIÓN

- Cartucho de 300 mL, tubo de 162 mL

VIDA ÚTIL/ ALMACENAMIENTO

- Vida útil de almacenaje: Doce (12) meses. Almacene alejado del calor o frío extremos.



Santa Isabel 585, Lampa, Santiago - Chile.
Tel: +(562) 266 66 500
Servicio al cliente: +(56 2) 266 66 581
www.productoscave.com



DAP® ALEX® PAINTER'S

SELLADOR DE LATEX ACRÍLICO MULTIUSO

RECOMENDACIONES ESPECIALES

- Limpie el exceso de sellador con un paño húmedo antes de que seque (10 minutos). Lávese las manos con agua tibia y jabón. Una vez seco, el sellador excedente deberá cortarse o rasparse.
- Para mayor información sobre la manipulación y condiciones de riesgo, consultar en la Hoja de Seguridad del producto.

DAP® ALEX® PAINTER'S
Sellador de Latex Acrílico

FT.PC.CO.47 Revisión 04

Fecha última modificación: 03.2015

ADVERTENCIA

Los antecedentes técnicos entregados, están basados en ensayos que consideramos seguros de acuerdo a nuestra experiencia. Sin embargo, no pudiendo controlar el tiempo y las condiciones de almacenamiento, así como la aplicación de los productos, no nos hacemos responsables por daños, perjuicios o pérdidas ocasionadas por el uso incorrecto de éstos. Aconsejamos al usuario ante cualquier duda o dificultad, llamar a nuestro Departamento Técnico quién le dará solución a sus problemas y lo aconsejará sobre el uso particular de cada producto. La hoja de seguridad de cada producto, según la Nch 2245 Of.03, puede ser solicitada a nuestro Departamento Técnico o consúltela en internet a través del sitio www.productoscave.com



Santa Isabel 585, Lampa, Santiago - Chile.
Tel: +(562) 266 66 500
Servicio al cliente: +(56 2) 266 66 581
www.productoscave.com