



# CAVE MLV

ADITIVO PARA MORTERO DE LARGA VIDA

## DESCRIPCIÓN:

CAVE MLV es un aditivo líquido que utilizado en morteros de cemento aumenta su trabajabilidad y retarda el inicio del fraguado, permitiendo su uso por largos periodos de tiempo.

## APLICACIONES:

CAVE MLV hace posible la fabricación masiva de morteros, los que pueden ser entregados en los lugares de aplicación, como permitiendo almacenarlos hasta por 6 horas. Puede ser utilizado tanto, para mortero de pega como de estuco.

## INFORMACIÓN TÉCNICA Y BENEFICIOS

CAVE MLV mejora las cualidades de los morteros permitiendo:

- Reducir la cantidad de agua para una trabajabilidad requerida
- Aumenta la capacidad de retención de agua
- Disminuir la exudación
- Disminuir la retracción
- Aumentar la resistencia a la compresión
- Reducir la porosidad y mejorar la impermeabilidad.
- Apariencia: Líquido color café
- Densidad: 1,16 kg/L  $\pm$  0,03
- pH: 8,3  $\pm$  1,0

## INSTRUCCIONES DE USO

Para determinar la dosis exacta de CAVE MLV se debe mezclar en la hormigonera todo el cemento, el árido y un 70% del agua requerida. Luego se incorpora el aditivo diluido en un 10% de agua. Finalmente se incorpora gradualmente el agua restante hasta obtener la trabajabilidad requerida.

## DOSIFICACIÓN / RENDIMIENTO

CAVE MLV debe ser utilizado en un rango de 0,3 a 0,7% con respecto al peso del cemento.

## PRESENTACIÓN

- Tambor de 235 kg y Balde de 20 kg

## VIDA ÚTIL/ ALMACENAMIENTO

- Mantener el envase cerrado y en lugar fresco y seco. Proteger el producto de temperaturas extremas.
- Duración: (1) año en envase original herméticamente cerrado, en lugar fresco y seco.

## RECOMENDACIONES ESPECIALES

Se recomienda usar guantes y lentes de seguridad. Evitar el contacto con la piel y los ojos, en caso contrario lavar con abundante agua. No ingerir.

### ADVERTENCIA

Los antecedentes técnicos entregados, están basados en ensayos que consideramos seguros de acuerdo a nuestra experiencia. Sin embargo, no pudiendo controlar el tiempo y las condiciones de almacenamiento, así como la aplicación de los productos, no nos hacemos responsables por daños, perjuicios o pérdidas ocasionadas por el uso incorrecto de éstos. Aconsejamos al usuario ante cualquier duda o dificultad, llamar a nuestro Departamento Técnico quién le dará solución a sus problemas y lo aconsejará sobre el uso particular de cada producto. La hoja de seguridad de cada producto, según la Nch 2245 Of.03, puede ser solicitada a nuestro Departamento Técnico o consúltela en internet a través del sitio [www.productoscave.com](http://www.productoscave.com)



Santa Isabel 585, Lampa, Santiago - Chile.

Tel: +(562) 266 66 500

Servicio al cliente: +(56 2) 266 66 581

[www.productoscave.com](http://www.productoscave.com)