



CAVE FLOORTOP-H

ENDURECEDOR DE SUPERFICIES

DESCRIPCIÓN:

CAVE FLOORTOP-H es un producto diseñado especialmente para mejorar la resistencia al desgaste del hormigón. Se aplica directamente sobre el hormigón fresco en forma de espolvoreo hidratándose con la lechada superficial.

APLICACIONES:

- CAVE FLOORTOP-H puede ser utilizado:
- Para endurecer superficies de pisos interiores o a la intemperie.
 - Donde se requiera mayor resistencia al desgaste de las superficies.
 - En bodegas o galpones de almacenamiento con tráfico semipesado como por ejemplo escuelas, hospitales, y áreas de estacionamiento.
 - En pisos ornamentales como plazas y veredas.

INFORMACIÓN TÉCNICA Y BENEFICIOS

Mezcla de áridos en base cementicia, con aditivos especiales. Es un endurecedor de piso, recomendado para ser usado en interiores y exteriores. Es particularmente valioso en pisos que se mojan frecuentemente, ya que no se oxida.

CAVE FLOORTOP-H se ofrece en colores gris perla, amarillo ocre y gris natural.

- Densidad a 20 °C:
 - Suelta: $1,6 \pm 0,1$ g/cc
 - Fresca: $2,7 \pm 0,1$ g/cc
- Aumenta la resistencia al desgaste de la superficie del hormigón.
 - Mejora la resistencia química
 - La superficie con CAVE FLOORTOP-H aumenta su vida útil en comparación al hormigón normal.
 - Provee superficies de fácil mantenimiento y facilita la labor de limpieza.
 - Reduce la porosidad.

INSTRUCCIONES DE USO

Se recomienda aplicar CAVE FLOORTOP-H sobre el hormigón fresco en dos manos. Una primera mano con aproximadamente el 60% del total de la dosis requerida y una segunda mano con el 40% restante. Cada mano debe ser aplicada al momento de aparecer el agua de exudación y ser platachada, lo que consigue fácilmente gracias a los aditivos especialmente incorporados al producto para este fin. Una vez colocado, se recomienda aplicar una membrana de curado tipo CAVE CUR-A o CAVE CUR-S 303.

DOSIFICACIÓN / RENDIMIENTO

CAVE FLOORTOP-H se usa normalmente en una dosis de 4 a 6 kg/m² aproximadamente, según experiencia en laboratorio. Para dosis diferentes, contacte a su asesor en PRODUCTOS CAVE.

PRESENTACIÓN

- Saco de 20 kg



Santa Isabel 585, Lampa, Santiago - Chile.
Tel: +(562) 266 66 500
Servicio al cliente: +(56 2) 266 66 581
www.productoscave.com



CAVE FLOORTOP-H

ENDURECEDOR DE SUPERFICIES

VIDA ÚTIL/ ALMACENAMIENTO

- Consérvese en sus envases originales, herméticamente cerrados, en un lugar fresco, bajo techo. En estas condiciones de almacenamiento, su vida útil es de dos (2) años.

RECOMENDACIONES ESPECIALES

- No debe ser aplicado sobre hormigón que contenga más de 3% de aire incorporado.
- No debe ser aplicado sobre áreas expuestas a ácidos o sales que ataquen o deterioren rápidamente el cemento.
- Se recomienda el uso de guantes, mascarilla y lentes de seguridad.
- Mantener el envase cerrado en lugar fresco.
- Evitar el contacto con la piel y los ojos (de ocurrir, lave con abundante agua).
- Proteger el producto de temperaturas extremas.
- No ingerir.
- Mayor información sobre su manipulación y condiciones de riesgo, ver en Hoja de Seguridad del producto.

ADVERTENCIA

Los antecedentes técnicos entregados, están basados en ensayos que consideramos seguros de acuerdo a nuestra experiencia. Sin embargo, no pudiendo controlar el tiempo y las condiciones de almacenamiento, así como la aplicación de los productos, no nos hacemos responsables por daños, perjuicios o pérdidas ocasionadas por el uso incorrecto de éstos. Aconsejamos al usuario ante cualquier duda o dificultad, llamar a nuestro Departamento Técnico quién le dará solución a sus problemas y lo aconsejará sobre el uso particular de cada producto. La hoja de seguridad de cada producto, según la Nch 2245 Of.03, puede ser solicitada a nuestro Departamento Técnico o consúltela en internet a través del sitio www.productoscave.com



Santa Isabel 585, Lampa, Santiago - Chile.
Tel: +(562) 266 66 500
Servicio al cliente: +(56 2) 266 66 581
www.productoscave.com