



CAVE FLOORSEAL-A

SELLADOR Y PROTECTOR PARA PISOS

DESCRIPCIÓN:

CAVE FLOORSEAL-A es un sellador y protector para pisos, es una dispersión acrílica en base acuosa que actúa como sello superficial sobre diferentes sustratos. Aplicado como pintura, impregna la porosidad superficial y forma una película transparente semi-brillante. Evita el desprendimiento y acumulación de polvo, facilita la limpieza, mejora la cohesión superficial mejorando su resistencia a la abrasión mecánica y al desgaste climático.

APLICACIONES:

Se aplica como pintura sobre:

- Pisos cerámicos no esmaltados
- Madera
- Pisos cementicios decorativos
- Pavimentos de hormigón

INFORMACIÓN TÉCNICA Y BENEFICIOS

- Apariencia: líquido color blanco
- Densidad: 1,05 kg/L \pm 0,05
- pH: 8,80 \pm 1,00
- Las superficies protegidas con CAVE FLOORSEAL-A se ensucian menos y son más fáciles de limpiar.
- Puede ser aplicado en recintos cerrados.
- Por ser un producto en base agua, no es inflamable bajo contenido VOC.
- Aplicación en interior y exterior
- Muy fácil de aplicar por medio de brocha, rodillo o pulverizador de baja presión.
- Fácil limpieza con agua de las herramientas y utensilios empleados.
- Las zonas protegidas con CAVE FLOORSEAL-A pueden ser puestas en servicio al cabo de 24 horas.
- Resiste la radiación ultra violeta, no amarillea.

INSTRUCCIONES DE USO

La superficie a tratar debe estar seca y completamente limpia. Se debe eliminar todo el polvo, material suelto, desmoldantes, pinturas y elementos que impidan que CAVE FLOORSEAL-A se impregne y ancle directamente a la porosidad del sustrato.

Dependiendo de la rugosidad de la superficie CAVE FLOORSEAL-A se aplicará por sobre posición de capas con intervalos de 24 horas hasta obtener el efecto deseado.

En sustratos muy lisos se aplicará una imprimación consistente 1 parte de CAVE FLOORSEAL-A diluido en 1 parte de agua, las capas posteriores se aplicarán con el producto puro sin diluir en el número de capas especificadas.

Recomendamos poner en servicio 24 horas después de aplicada la última capa.





CAVE FLOORSEAL-A

SELLADOR Y PROTECTOR PARA PISOS

DOSIFICACIÓN / RENDIMIENTO

- 10 m²/L por mano aproximadamente, dependiendo de las características y porosidad del sustrato.

PRESENTACIÓN

- Balde de 20 kg
- Galón de 3 L

VIDA ÚTIL/ ALMACENAMIENTO

- Consérvase en sus envases originales, herméticamente cerrados, en un lugar fresco y seco, bajo techo a temperaturas entre 5 y 25°C. En estas condiciones de almacenamiento, su vida útil es de (12) meses.

RECOMENDACIONES ESPECIALES

- No aplicar CAVE FLOORSEAL-A en capas gruesas por cuanto la superficie se puede tornar blanquecina y resbaladiza, procurar obtener los rendimientos indicados.
- Recomendamos previamente realizar pruebas para determinar la cantidad de capas a aplicar para obtener el efecto deseado.
- Se debe evitar su exposición a temperaturas inferiores a 5°C.
- Mayor información sobre su manipulación y condiciones de riesgo, ver en Hoja de Seguridad del producto.

ADVERTENCIA

Los antecedentes técnicos entregados, están basados en ensayos que consideramos seguros de acuerdo a nuestra experiencia. Sin embargo, no pudiendo controlar el tiempo y las condiciones de almacenamiento, así como la aplicación de los productos, no nos hacemos responsables por daños, perjuicios o pérdidas ocasionadas por el uso incorrecto de éstos. Aconsejamos al usuario ante cualquier duda o dificultad, llamar a nuestro Departamento Técnico quién le dará solución a sus problemas y lo aconsejará sobre el uso particular de cada producto. La hoja de seguridad de cada producto, según la NCh2245:2015, puede ser solicitada a nuestro Departamento Técnico o consúltela en internet a través del sitio www.productoscave.com

CAVE FLOORSEAL-A
Sellador y Protector para Pisos

FT.P.C.CO.112 Revisión 06

Fecha última modificación: 06.2018



Santa Isabel 585, Lampa, Santiago - Chile.
Tel: +(562) 266 66 500
Servicio al cliente: +(56 2) 266 66 581
www.productoscave.com