



# CAVE FLOORSEAL-S

## SELLADOR Y PROTECTOR PARA PISOS DE HORMIGÓN

### DESCRIPCIÓN:

CAVE FLOORSEAL-S, es un copolímero estireno-acrílico diluido en solventes orgánico. Es un producto que aplicado sobre superficies de hormigón, forma una película protectora. Confiriéndole resistencias a la abrasión mecánica y desgaste climático.

### APLICACIONES:

- Baldosas
- Baldosín cerámico (sin esmaltar)
- Ladrillo
- Piedra
- Estacionamientos de Hormigón
- Como protector de pinturas de demarcación de tráfico

### INFORMACIÓN TÉCNICA Y BENEFICIOS

<b>VARIABLE</b>	<b>ESPECIFICACIÓN</b>
Apariencia	Líquido incoloro
Tiempo de secado a 22,8°C y 50% de HR	< 1 hora
Exposición al tránsito	4 a 6 horas
Exposición al tránsito vehicular	6 a 10 horas
Contenido de VOC	< 700 g/L
Adhesión al hormigón	Excelente
Resistencia a álcalis, con una exposición de 48 horas	Excelente
Resistencia al amarillamiento de la exposición UV	Excelente
Resistencia a disolventes	Mínimo
Contenido de sólidos	> 25%
Permabilidad al vapor y humedad	0,001
Gravedad específica	0,93 ± 0,02
Temperatura mínima para trabajar	10°C

### INSTRUCCIONES DE USO

*Sobre hormigón antiguo o consolidado:*

La superficie debe estar seca y completamente limpia. Se debe eliminar todo el polvo, material suelto, pinturas y elementos que impidan que CAVE FLOORSEAL-S impregne o ancle en los poros del hormigón. Dependiendo de la porosidad del concreto CAVE FLOORSEAL-S se aplicará por sobre posición de capas con intervalos de 24 horas hasta obtener el efecto deseado.

No aplicar con temperatura inferior a 5 grados.



Santa Isabel 585, Lampa, Santiago - Chile.  
Tel: +(562) 266 66 500  
Servicio al cliente: +(56 2) 266 66 581  
[www.productoscave.com](http://www.productoscave.com)



# CAVE FLOORSEAL-S

SELLADOR Y PROTECTOR PARA PISOS DE HORMIGÓN

## DOSIFICACIÓN / RENDIMIENTO

- Rendimiento: 8 a 15 m<sup>2</sup>/L por mano, dependiendo de las características del sustrato.

## PRESENTACIÓN

- Tambor de 200 Litros.
- Tambor de 100 Litros.
- Balde de 20 Litros.
- Galón de 3 Litros.

## VIDA ÚTIL/ ALMACENAMIENTO

Consérvese en sus envases originales, herméticamente cerrados, en un lugar fresco, bajo techo. En estas condiciones de almacenamiento, su vida útil es de dieciocho (18) meses.

## RECOMENDACIONES ESPECIALES

- No aplicar CAVE FLOORSEAL-S en exceso por cuanto la superficie puede tornarse resbaladiza, procurar obtener los rendimientos indicados.
- Recomendamos previamente realizar pruebas en terreno para determinar efecto deseado y rendimientos
- Producto inflamable. Aplicar en lugares ventilados y alejados de llamas y otras fuentes de ignición.
- Los envases que contienen CAVE FLOORSEAL-S deben mantenerse herméticamente cerrados y almacenados bajo techo.
- Evitar su exposición a temperaturas inferiores a 5° C.
- Mayor información sobre su manipulación y condiciones de riesgo, ver en Hoja de Seguridad del producto.

### ADVERTENCIA

Los antecedentes técnicos entregados, están basados en ensayos que consideramos seguros de acuerdo a nuestra experiencia. Sin embargo, no pudiendo controlar el tiempo y las condiciones de almacenamiento, así como la aplicación de los productos, no nos hacemos responsables por daños, perjuicios o pérdidas ocasionadas por el uso incorrecto de éstos. Aconsejamos al usuario ante cualquier duda o dificultad, llamar a nuestro Departamento Técnico quién le dará solución a sus problemas y lo aconsejará sobre el uso particular de cada producto. La hoja de seguridad de cada producto, según la Nch 2245 Of.03, puede ser solicitada a nuestro Departamento Técnico o consúltela en internet a través del sitio [www.productoscave.com](http://www.productoscave.com)

