



CAVE FLOORSEAL-S GRIS

SELLADOR Y PROTECTOR PARA PISOS DE HORMIGÓN

DESCRIPCIÓN:

Cave Floorseal-S gris es un sellador acrílico en solventes orgánicos de un componente. Permite obtener películas brillantes, de secado rápido y fácil aplicación.

Cave Floorseal-S forma una película protectora resistente al desgaste, otorgando una superficie lisa y suave.

APLICACIONES:

Especial para sellar pisos o losas de hormigón con el objeto de disminuir o evitar la formación de polvo.

INFORMACIÓN TÉCNICA Y BENEFICIOS

- Apariencia: Líquido de color gris
- Densidad: 1,02 kg/L \pm 0,03
- Tiempo de secado a 25°C y 60%HR, 90 micrones húmedos, tacto: 10 – 20 minutos, duro: 30 – 45 minutos. Tiempo mínimo de repintado: 2 horas y tiempo máximo: indefinido.

Las superficies tratadas con Cave Floorseal-S gris presentan un mejor comportamiento al desgaste y son más fáciles de limpiar (no producen polvo).

Espere que Cave Floorseal-S gris esté seco antes de poner en servicio, lo cual depende de las condiciones ambientales.

INSTRUCCIONES DE USO

Preparación superficial:

Se debe tomar los cuidados necesarios para aplicar el recubrimiento sobre una superficie limpia, seca y estructuralmente sana, libre de compuestos de curado, aceite, materiales sueltos o pintura antigua mal adherida. Hormigones o asfaltos nuevos deben tener una antigüedad superior a los 30 días antes de ser revestidos. Colocar especial cuidado al aplicar sobre superficies deterioradas por ataque químico o acción del tiempo (hormigón disgregado). Las membranas de curado pueden afectar la adherencia, secado y vida útil de recubrimiento.

Condiciones Ambientales:

El control de las condiciones climáticas (temperatura, humedad y viento) durante la ejecución de los trabajos, son factores extremadamente importante para la formación de película y un resultado exitoso.

El proceso de aplicación no se debe efectuar en día de lluvia, niebla o llovizna.

La temperatura ambiente deberá ser mayor a 5°C y la humedad relativa menor a 80%.

Aplicación:

La aplicación del producto puede ser con rodillo, equipo convencional o air less. La boquilla, presión del fluido, y aire de atomización, son factores críticos para la apariencia, consistencia y vida útil del producto. Cave Floorseal-S gris puede ser aplicado directamente sobre la superficie en una o más capas.





CAVE FLOORSEAL-S GRIS

SELLADOR Y PROTECTOR PARA PISOS DE HORMIGÓN

DOSIFICACIÓN / RENDIMIENTO

- 11 m²/Kg a 25 micrones espesor película seca. Los valores indicados son teóricos, realizados en condiciones controladas, sobre superficies lisas y no absorbentes.
- Rendimiento práctico debe ser verificado en obra.

PRESENTACIÓN

- Balde de 18 kg

VIDA ÚTIL/ ALMACENAMIENTO

Consérvese en sus envases originales, herméticamente cerrados en un lugar fresco y seco a una temperatura de 25°C. En estas condiciones de almacenamiento, su vida útil es de 12 meses.

RECOMENDACIONES ESPECIALES

El espesor de película, temperatura, ventilación, humedad, dilución y otros factores pueden influir en los tiempos de secado.

Prevía manipulación del producto verificar condiciones de riesgo, ver en Hoja de Seguridad.

ADVERTENCIA

Los antecedentes técnicos entregados, están basados en ensayos que consideramos seguros de acuerdo a nuestra experiencia. Sin embargo, no pudiendo controlar el tiempo y las condiciones de almacenamiento, así como la aplicación de los productos, no nos hacemos responsables por daños, perjuicios o pérdidas ocasionadas por el uso incorrecto de éstos. Aconsejamos al usuario ante cualquier duda o dificultad, llamar a nuestro Departamento Técnico quién le dará solución a sus problemas y lo aconsejará sobre el uso particular de cada producto. La hoja de seguridad de cada producto, según la NCh2245:2015 puede ser solicitada a nuestro Departamento Técnico o consúltela en internet a través del sitio www.productoscave.com

CAVE FLOORSEAL S GRIS
Sellador y Protector para pisos

FT.P.C.CO.114 Revisión 06

Fecha última modificación : 06.2018



Santa Isabel 585, Lampa, Santiago - Chile.
Tel: +(562) 266 66 500
Servicio al cliente: +(56 2) 266 66 581
www.productoscave.com