



CAVE BOND

AGENTE PROMOTOR DE ADHERENCIA PARA YESOS DE ALTA RESISTENCIA QUÍMICA

DESCRIPCIÓN:

CAVE BOND es un agente promotor de adherencia para enlucidos de yeso. Está compuesto por una dispersión acuosa de polímeros acrílicos. Se aplica como pintura sobre estructuras de hormigón y albañilería que van a ser recubiertas con enlucidos de yeso. El uso de este producto elimina el puntereo u otros procedimientos utilizados para dar rugosidad y mejorar el perfil de adherencia de la superficie a revestir.

APLICACIONES:

Para aplicar sobre las siguientes superficies:

- Losas y muros de hormigón
- Planchas de fibrocemento y yeso cartón.
- Muros de albañilería
- Superficies estucadas.

CARACTERÍSTICAS/ BENEFICIOS:

- CAVE BOND viene listo para ser usado, es de fácil y rápida aplicación.
- Genera alta adherencia entre estructuras de hormigón con enlucidos de yeso.
- Se aplica como pintura con brocha o rodillo.
- Es importante obtener el rendimiento especificado en esta ficha.
- Reduce notablemente los costos y tiempos de desarrollo en una faena en relación al puntereo.
- A diferencia de la superficie de adherencia que se logra en el puntereo, con CAVE BOND La superficie de contacto entre el yeso y el sustrato es completa.
- Es un producto bajo en VOC (compuestos orgánicos volátiles)
- No es tóxico.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS:

- Apariencia: Líquido viscoso de color rosado
- Densidad: 1,07 kg/L \pm 0,03
- pH: 4,70 \pm 1,00

INSTRUCCIONES DE USO

Preparación de la superficie:

- La superficie donde se aplicará CAVE BOND debe estar estructuralmente sana.
- La limpieza y descontaminación de la superficie es esencial.
- Se debe eliminar completamente polvo, óxido, compuestos de curado, eflorescencias, lechadas superficiales, material suelto, grasas, aceites, ceras, desmoldantes.
- La temperatura ambiente y la del sustrato donde es aplicado CAVE BOND deben ser superiores a 10° C.





CAVE BOND

AGENTE PROMOTOR DE ADHERENCIA PARA YESOS DE ALTA RESISTENCIA QUÍMICA

Aplicación:

Enlucidos de yeso

Revolver suavemente antes de aplicar.

Aplicar CAVE BOND sobre la superficie mediante brocha o rodillo formando una película delgada y homogénea. Evite la formación de aposamientos o escurrimiento por exceso de producto.

Una vez aplicado CAVE BOND y mientras esté pegajoso o tenga tacto (al tocarlo con la mano se siente pegajoso, pero no queda producto adherido a los dedos), aplique una capa delgada de yeso, espere a que fragüe y continúe el proceso de llenado y enlucido en forma habitual. No aplicar enlucidos de yesos en espesores mayores a 2 cm.

Estucos

Solo use en estucos con espesores inferiores a 15 mm una vez aplicado CAVE BOND y mientras este pegajoso al tacto, proyectar (chicotear) una capa delgada de 5 mm aproximadamente de mortero idealmente con arena gruesa y CAVE FIBRAS, deje fraguar como mínimo por 24 horas, y continúe con el proceso normal de estuco.

DOSIFICACIÓN / RENDIMIENTO

- Rendimiento aproximado de 6 m²/kg de producto. Las variaciones dependen de la rugosidad de la superficie. Es importante obtener este rendimiento; si ello no ocurre, consultar inmediatamente a nuestro Departamento Técnico.

PRESENTACIÓN

- Tambor de 200 kg
- Bidón de 5 kg
- Balde de 20 kg
- Botella de 1 kg

VIDA ÚTIL/ ALMACENAMIENTO

- Consérvese en sus envases originales, herméticamente cerrados y almacenados a una temperatura superior a los 5°C, bajo techo. Protéjase del congelamiento.
- Bajo estas condiciones de almacenamiento, su vida útil es de doce (12) meses.

RECOMENDACIONES ESPECIALES

- CAVE BOND es un producto cuya trabajabilidad puede verse afectada por las variaciones de temperatura.
- En períodos de invierno o bajas temperaturas y el mayor porcentaje de humedad, permiten un tiempo más extenso de trabajabilidad. Esta se reduce en tiempo de verano o en ambientes calurosos o secos.
- La temperatura ambiente y la del sustrato deben estar por sobre los 10°C.
- Si se prevén temperaturas por debajo de 0°C en las siguientes horas, no es aconsejable realizar la faena, pues la formación de cristales de hielo lo cual afectará el resultado.
- Mientras la película de CAVE BOND este pegajosa, cubrir rápidamente con una capa delgada de yeso. En el caso que la película se seque y no se perciba adherencia, se deberá realizar una nueva aplicación sobre la anterior.



Santa Isabel 585, Lampa, Santiago - Chile.

Tel: +(562) 266 66 500

Servicio al cliente: +(56 2) 266 66 581

www.productoscave.com



CAVE BOND

AGENTE PROMOTOR DE ADHERENCIA PARA YESOS DE ALTA RESISTENCIA QUÍMICA

- No aplique CAVE BOND sobre superficies muy rugosas o puntereadas, a no ser que se logre extender apropiadamente, la formación de capas gruesas o escurrimiento por exceso de producto sólo generarán efectos negativos. Es importante tratar de obtener los rendimientos indicados en esta ficha.
- Divida la superficie a revestir, de forma que la película de CAVE BOND esté pegajosa mientras es recubierta con la primera capa de yeso.
- Previo a la incorporación de CAVE BOND a una faena, recomendamos realizar pruebas de manera de familiarizarse con su manejo y evaluar los resultados.
- Para mayor información sobre su manipulación y condiciones de riesgo, consultar en la Hoja de Seguridad previamente a la utilización del producto.

Agente Promotor de Adherencia
Cave Bond

FT.PC.CO.41 Revisión 10

Fecha última modificación: 06.2018

ADVERTENCIA

Los antecedentes técnicos entregados, están basados en ensayos que consideramos seguros de acuerdo a nuestra experiencia. Sin embargo, no pudiendo controlar el tiempo y las condiciones de almacenamiento, así como la aplicación de los productos, no nos hacemos responsables por daños, perjuicios o pérdidas ocasionadas por el uso incorrecto de éstos. Aconsejamos al usuario ante cualquier duda o dificultad, llamar a nuestro Departamento Técnico quién le dará solución a sus problemas y lo aconsejará sobre el uso particular de cada producto. La hoja de seguridad de cada producto, según la NCh2245:2015, puede ser solicitada a nuestro Departamento Técnico o consúltela en internet a través del sitio www.productoscave.com



Santa Isabel 585, Lampa, Santiago - Chile.
Tel: +(562) 266 66 500
Servicio al cliente: +(56 2) 266 66 581
www.productoscave.com