



CAVE MET ECO

DESMOLDANTE PARA ENCOFRADOS DE MADERA Y METAL

DESCRIPCIÓN:

CAVE MET ECO es un desmoldante líquido, del tipo ecológico, formulado a base de aceites especiales y aditivos, de fácil aplicación sobre diferentes tipos de encofrados. Facilita la tarea de desmoldar, obteniendo hormigones con una excelente terminación superficial.

No contamina la superficie, permitiendo una excelente adherencia de estucos y otros revestimientos, luego de un efectivo retiro del producto a través de limpieza con hidrolavadora o agua a alta presión.

APLICACIONES:

Sobre moldes de:

- Acero
- Terciado con revestimiento fenólico
- Plástico
- Aluminio

INFORMACIÓN TÉCNICA Y BENEFICIOS

No contamina la superficie, permitiendo una excelente adherencia de estucos y otros revestimientos luego de un efectivo retiro del producto a través de limpieza con hidrolavadora o agua a alta presión.

Debido a su formulación libre de agua reduce la corrosión de encofrados metálicos y aumenta la vida útil de encofrados de madera.

- Apariencia: líquido translúcido de color ámbar
- Densidad: $0,85 \pm 0,05$ kg/L

INSTRUCCIONES DE USO

CAVE MET ECO se aplica puro, sin diluir, con la ayuda de una brocha, rodillo, paño o pistola, generando una sola capa delgada y uniforme.

Se debe agitar el producto antes de utilizar.

DOSIFICACIÓN / RENDIMIENTO

- CAVE MET ECO rinde de 50 a 80 m²/L, dato sujeto a verificación en obra

PRESENTACIÓN

- IBC 850 kg
- Tambor de 200 L
- Balde de 20 L
- Bidón de 5 L



Santa Isabel 585, Lampa, Santiago - Chile.
Tel: +(562) 266 66 500
Servicio al cliente: +(56 2) 266 66 581
www.productoscave.com



CAVE MET ECO

DESMOLDANTE PARA ENCOFRADOS DE MADERA Y METAL

VIDA ÚTIL/ ALMACENAMIENTO

Se recomienda almacenar en sus envases originales, bien cerrados y protegidos de la exposición al sol y de las bajas temperaturas (menores a 5 °C). Su vida útil bajo estas condiciones de almacenamiento es de 24 meses

RECOMENDACIONES ESPECIALES

No aplicar en exceso y evitar los aposamientos de producto para no manchar ni contaminar el hormigón. Para mayor información sobre la manipulación y condiciones de riesgo, consultar en la Hoja de Seguridad del producto.

ADVERTENCIA

Los antecedentes técnicos entregados, están basados en ensayos que consideramos seguros de acuerdo a nuestra experiencia. Sin embargo, no pudiendo controlar el tiempo y las condiciones de almacenamiento, así como la aplicación de los productos, no nos hacemos responsables por daños, perjuicios o pérdidas ocasionadas por el uso incorrecto de éstos. Aconsejamos al usuario ante cualquier duda o dificultad, llamar a nuestro Departamento Técnico quién le dará solución a sus problemas y lo aconsejará sobre el uso particular de cada producto. La hoja de seguridad de cada producto, según la NCh2245:2015, puede ser solicitada a nuestro Departamento Técnico o consúltela en internet a través del sitio www.productoscave.com

Desmoldante Encofrados Metal
Cave Met Eco

FT.P.C.CO.158 Revisión 07

Fecha última modificación: 06.2018



Santa Isabel 585, Lampa, Santiago - Chile.
Tel: +(562) 266 66 500
Servicio al cliente: +(56 2) 266 66 581
www.productoscave.com