



# CAVE NEOMOL

DESMOLDANTE LISTO PARA ENCOFRADOS DE MADERA

## DESCRIPCIÓN:

CAVE NEOMOL es un desmoldante en emulsión líquido, tipo ecológico para maderas, listo para ser usado. Formulado a base de aceites especiales y aditivos, de fácil aplicación sobre diferentes tipos de encofrados o moldes de madera. Facilita la tarea de desmoldar, obteniendo hormigones con una excelente terminación superficial.

## APLICACIONES:

- Encofrados o moldes de madera

## INFORMACIÓN TÉCNICA Y BENEFICIOS

- No contamina la superficie, permitiendo una excelente cohesión de estucos y otros revestimientos luego de un efectivo retiro del producto a través de limpieza con hidrolavadora o agua a alta presión.
- Apariencia: líquido de color crema.
- Densidad:  $0,95 \pm 0,02$  kg/L
- pH:  $9,50 \pm 1,00$

## INSTRUCCIONES DE USO

- CAVE NEOMOL viene listo para ser utilizado. Agite el producto antes de su aplicación.
- Puede ser aplicado sobre los moldes con brocha, pistola o rodillo, en una capa delgada y homogénea.

## DOSIFICACIÓN / RENDIMIENTO

- Moldajes de primer uso: 30 a 40 m<sup>2</sup>/L, dato sujeto a verificación en obra
- Moldajes tratados (segundo y más usos): 60 a 100 m<sup>2</sup>/L, dato sujeto a verificación en obra

## PRESENTACIÓN

- Tambor de 190 kg
- Balde de 20 kg

## VIDA ÚTIL/ ALMACENAMIENTO

- Se debe almacenar en sus envases originales, bien cerrados y protegidos de la exposición al sol y de las bajas temperaturas, lejos del alcance de los niños.
- Su vida útil bajo estas condiciones de almacenamiento es de un (1) año.

## RECOMENDACIONES ESPECIALES

- Se recomienda mezclar o agitar antes de usar.
- Los moldajes tratados con CAVE NEOMOL deben protegerse de la lluvia o chorros de agua directo.
- No aplicar en exceso para no contaminar la superficie del hormigón.



Santa Isabel 585, Lampa, Santiago - Chile.  
Tel: +(562) 266 66 500  
Servicio al cliente: +(56 2) 266 66 581  
[www.productoscave.com](http://www.productoscave.com)



# CAVE NEOMOL

DESMOLDANTE LISTO PARA ENCOFRADOS DE MADERA

- El producto también puede ser utilizado sobre encofrados metálicos pero éste puede ocasionar corrosión de los moldes.
- Para mayor información sobre la manipulación y condiciones de riesgo, consultar en la Hoja de Seguridad del producto.

#### ADVERTENCIA

Los antecedentes técnicos entregados, están basados en ensayos que consideramos seguros de acuerdo a nuestra experiencia. Sin embargo, no pudiendo controlar el tiempo y las condiciones de almacenamiento, así como la aplicación de los productos, no nos hacemos responsables por daños, perjuicios o pérdidas ocasionadas por el uso incorrecto de éstos. Aconsejamos al usuario ante cualquier duda o dificultad, llamar a nuestro Departamento Técnico quién le dará solución a sus problemas y lo aconsejará sobre el uso particular de cada producto. La hoja de seguridad de cada producto, según la NCh2245:2015, puede ser solicitada a nuestro Departamento Técnico o consúltela en internet a través del sitio [www.productoscave.com](http://www.productoscave.com)

Cave Neomol  
Desmoldante listo encofrados

FT.P.C.CO.160 Revisión 09

Fecha última modificación : 08.2018



EUCLID GROUP

Santa Isabel 585, Lampa, Santiago - Chile.

Tel: +(562) 266 66 500

Servicio al cliente: +(56 2) 266 66 581

[www.productoscave.com](http://www.productoscave.com)